



## FICHA TÉCNICA

Mascara Para Soldar Electronica 2 Sensores. Variable Shade 9-13

**CÓDIGO:**  
**TSP9306**



**¿Dónde usarlo?:** Trabajos de soldadura

**Almohadilla Giratoria:** Para ajustar el numero de sombra, sensibilidad y atraso de transición. También opción de soldadura y molienda

**Bajo amperaje relacionado a TIG:**  
≥10amps(DC), ≥10amps(AC)

**Características:** Posee ajuste de ángulo visual, control de sensibilidad, escáner automático, control de la sombra

**Características 3:** Se prende y se apaga automáticamente

**Color:** Negro

**Control de tono:** Automático, externo con perilla

**Encendido:** Automático

**Función de esmerilado:** Apto para esmerilar

**Incluye:** (2) Protectores de pantalla

**Material:** Polipropileno

**Peso (Kg):** 1.15 Kg

**Procedencia:** Importado

**Advertencia:** Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

**Área de visión:** 92x42mm

**Cantidad x Empaque:** 1

**Características 2:** El diseño es ligero y equilibrado con una diadema ajustable para su comodidad y evitar la fatiga

**Código de producto:** TSP9306

**Control de sensibilidad:** Automático

**Detector de arco:** 2 sensores de arco

**Fuente de energía:** Celdas solares +2\*CR2032, baterías de litio.

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Norma de Fabricación:** EN 379, ANSI Z87.1-2010 y GB/T3609.2-2009

**Presentación:** Caja a Color

**Protección UV/IR:** DIN 16

**Recomendaciones:** El casco de soldadura de oscurecimiento automático no se recomienda para uso en operaciones de servicio pesado debido al riesgo de metal fundido

**Se vende por:** Unidad

**Tamaño de cartucho:** 110x90x9mm

**Temperatura de operación:** -5~+55

**Tiempo de operación de batería:** 2000 horas y posee función de auto apagado de 15 a 20 minutos

**Tono variable:** Tono oscuro variable Din 9-13, Tono Claro Din 4

**Retardo (Oscuridad a luz):** Demora: 0.1-1.0 Auto

**Sonido y luz de advertencia y autoprotección:** Alarma de baja carga de batería

**Temperatura de almacenamiento:** -20~+70

**Tiempo de Cambio:** Tiempo de conmutación: 1/5,000 segundos

**Tipo:** Máscaras y Protección

**Usos:** Construcción



## Máscara de soldador

92x42mm



**Código**

TSP9306

**Area vista**

92x42mm

**Tono oscuro**

variable 9 -13