


Apisonadora compactadora a gasolina

TOTAL

TP880-1
5.5HP

INDUSTRIAL



Motor
HONDA
GX160

Potencia
4.0 Kw

kg
79

2.0L

Hecho en Alemania

Motor: Honda GX160
Potencia: 4.0Kw [5.5HP]
Fuerza de impacto: 10kN
Altura de salto: 65mm
Tasa de impacto: 450-660 rpm
Tanque: 2.0L
Medida de zapato: 33x29cm
Peso: 79Kg

- Ideal para compactación de suelos cohesivos, para trabajos de reparación en áreas estrechas.
- También podría ser utilizado en arena y grava.
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil.
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo.
- **Bufanda de poliuretano de alta calidad hecha en Alemania.**



Compactadora de plato reversible

TOTAL

TP7125-1
5.5HP

INDUSTRIAL



Motor
HONDA
GX160

Potencia
4.0 Kw

kg
126

Motor: Honda GX160
Potencia: 4.0Kw [5.5HP]
Fuerza centrífuga: 25kN
Frecuencia: 4300vpm
Profundidad de compactación: 30cm
Velocidad de avance: 25cm/s
Eficiencia: 500m²/Hr
Medida del plato: 63x40cm

- Compactación superior en cualquier dirección, hacia adelante y atrás.
- Ideal para arena, grava y mezcla de suelos en zanjas estrechas y a lo largo de cimientos, muros y pilares.
- Grandes soportes de choque reducen la vibración a la cubierta superior.
- Posee barras de protección que evita daños en el equipo por accidentes en el lugar de trabajo.
- Placas de soporte resistentes al desgaste.



Vibrador de concreto a gasolina

TP630-2
5.5HP

Motor: TOTAL
Potencia: 4.0Kw [5.5HP]
Acoplamiento tipo garra
No incluye el poker de vibración (comprar aparte el cód. TPVPO451)

Motor
TOTAL

Potencia
4.0 Kw



Poker de vibracion para TP630-2

TOTAL


TPVP1451



Tipo garra



Diámetro: 45mm
Longitud de la cabeza: 580mm
Frecuencia de vibración: 200Hz
Amplitud vibrante: 1.2mm
Longitud flexible de la manguera: 6m
Acoplamiento tipo garra



Cortadora de pavimento a gasolina

TOTAL

TP1016-1
13HP

- Marco de la caja super rígido, asegura recortes rectos.
- Agarraderas cómodas con altura ajustable.
- Manivela de fácil uso para subir y bajar la profundidad de corte.
- El tanque de agua proporciona un flujo óptimo de agua a la cuchilla.



INDUSTRIAL


Motor
HONDA
GX390

Potencia
9.6 Kw


kg
120

2.8L

Motor: Honda GX390
Potencia: 9.6Kw (13HP)
Máximo espesor de corte: 14cm
Tamaño de disco: 30-45cm(12"-18")
Manejo por empuje manual
Tanque de agua: 35L
Tanque de gasolina: 2.8L



16"



TAC2144052
Disco de diamante 16",
Para cortar concreto,
Espesor 10mm
Soldado con láser

5

TAC2164051
Disco de diamante 16",
Para cortar asfalto,
Espesor 10mm
Soldado con láser

Mezclador de concreto a gasolina

TOTAL

TCM350-2
9HP

INDUSTRIAL



Motor
HONDA
GX270

- Anillo de engranaje de fundición de hierro especial.
- Marco plegable para fácil almacenamiento y transporte.
- Gran diámetro del tambor para excelentes resultados de mezcla.
- Eje de transmisión colocado sobre rodamiento sellado.

Motor: Honda GX270
Potencia: 6.6Kw (9.0HP)
Capacidad: 350L
Velocidad del tambor: 20/min

Potencia
6.6 Kw

1

Helicóptero para concreto

INDUSTRIAL

TP9361-1
5.5HP

- Diseño resistente para asegurar un acabado superior.
- Interruptor de seguridad para una operación más segura.
- Tornillo ajustable garantiza un ajuste preciso de la cuchilla.

Motor: Honda GX160
Potencia: 4.0Kw (5.5HP)
Diámetro de rotor: 91 cm (36")
Número de cuchillas: 4
Medidas de las hojas de acabado: 35x15cm (6x14")

Motor
HONDA
GX160

Potencia
4.0 Kw

kg
78

36"



1