



FICHA TÉCNICA

Manometro Flujo De Ar/CO2 De Bronce Solido De Alta Calidad. En Cfh. Con Conectores Rapido De Gas Y Manguera De 4 Mts. Conexión Cga580. Para Uso En Soldadura Tig Mig Con Argon O Co2

Conversión de CFH (pies cúbicos x hora) a L/min (litros por minuto) 1 L/min = 2.12 CFH

Características:

- Alta calidad fabricado en bronce sólido.
- Calibrado en CFH (Pies cúbicos por hora).
- Con bola flotante.
- Para argón/co2 y mezclas de gases.
- Conector rápido de gas macho exclusivo de Carbone.
- Conector CGA 580 estándar americano (compatible con mezclas de gases, cilindros de argón y de mezclas) para conectar con cilindros de CO2 CGA320 comprar conector código **BSM086**.
- Presión máxima de 3000 PSIG.
- Sellos de teflón para asegurar máximo desempeño sin fugas.

CÓDIGO:

B096

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Advertencia: Solo personal calificado debe operar este equipo. Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Características: Alta calidad fabricado en bronce sólido.

Características 3: Conector rápido de gas macho exclusivo de Carbone. Sellos de teflón para asegurar máximo desempeño sin fugas.

Código de producto: B096

Compatible: Manguera de gas código B096.01

Especificaciones: Con conexión CGA580

Incluye: Manguera de 4 mts con conectores rápidos de gas y sellos de Teflón para evitar fugas

Marca: CARBONE

Observaciones: Conectar directo al cilindro de argón, con cilindros de CO2 CGA320 comprar conector código **BSM086**

Peso (Kg): 1.25kg

Presión máxima: 3000 PSIG.

Se vende por: Unidad

Acabado: Bronce

Cantidad x Empaque: 1

Características 2: Calibrado en CFH (Pies cúbicos por hora, con bola flotante).

Certificaciones: CE

Color: Bronce

Compatible con maquinas: Maquinas soldar carbone y otras marcas

Garantía: 6 meses

Longitud: Manguera: 4 metros

Material: Bronce

Para uso con gas: Gas argón, CO2 y mezclas de gas

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Tipo: Accesorios y Consumibles Soldadura TIG

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Manometro Flujo de Ar/CO2 De Bronce Solido De Alta Calidad. En Cfh. Con Conectores Rapido De Gas Y Manguera De 4 Mts. Conexión Cga580. Para Uso En Soldadura Tig Mig Con Argon O Co2



Conversión de CFH (pies cúbicos x hora) a L/min (litros por minuto)

1 L/min = 2.12 CFH

Características:

- Alta calidad fabricado en bronce sólido.
- Calibrado en CFH (Pies cúbicos por hora).
- Con bola flotante.
- Para argón/co2 y mezclas de gases.
- Conector rápido de gas macho exclusivo de Carbone.
- Conector CGA 580 estándar americano (compatible con mezclas de gases, cilindros de argón y de mezclas) para conectar con cilindros de CO2 CGA320 comprar conector código **BSM086**.
- Presión máxima de 3000 PSIG.
- Sellos de teflón para asegurar máximo desempeño sin fugas.