



FICHA TÉCNICA

Brocas Para Metal De Titanio Con Vástago Hexagonal, Vástago: 1/4" (6.3 Mm), Material: Hss 4241, Recubrimiento De Nitruro De Titanio, Completamente Rectificada, Angulo De La Punta 135°, Din 338.

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS paquete	
YT-44751	2.0	72	24	1	150/600
YT-44752	2.5	80	30	1	150/600
YT-44754	3.0	81	33	1	150/600
YT-44755	3.2	85	36	1	150/600
YT-44756	3.5	90	39	1	150/600
YT-44757	4.0	95	43	1	150/600
YT-44758	4.2	95	43	1	150/600
YT-44759	4.5	100	47	1	150/600
YT-44760	4.8	105	52	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS paquete	
YT-44761	5.0	106	52	1	100/400
YT-44763	5.5	113	57	1	100/400
YT-44764	6.0	113	57	1	100/400
YT-44765	6.5	121	63	1	100/400
YT-44766	7.0	109	69	1	100/400
YT-44767	7.5	109	69	1	100/400
YT-44768	8.0	117	75	1	100/400
YT-44769	8.5	117	75	1	100/400
YT-44770	9.0	125	81	1	50/200
YT-44772	10.0	133	87	1	50/200
YT-44773	11.0	142	94	1	50/200
YT-44774	12.0	151	101	1	50/200
YT-44776	13.0	151	101	1	50/200



CÓDIGO:
YT-44751.V

***Nombre:** Brocas para metal de titanio con vástago Hexagonal

Cantidad x Empaque: 1

Código de producto: YT-44751.V

Marca: YATO

Norma de Fabricación:

Procedencia: Importado

Tamaño del Vástago: 1/4" (6.3 mm)

Tipo 2: Din 338.

Ángulo de la Punta de la Broca: 135°

Características: Completamente Rectificada

Forma: Vástago Hexagonal

Materiales: HSS 4241, Recubrimiento De Nitruro De Titanio

Presentación: Blister

Se vende por: Unidad

Tipo: Brocas para Metal

INFORMACIÓN ADICIONAL

Brocas Para Metal De Titanio Con Vástago Hexagonal, Vástago: 1/4" (6.3 Mm), Material: Hss 4241, Recubrimiento De Nitruro De Titanio, Completamente Rectificada, Angulo De La Punta 135°, Din 338.



YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44751	2.0	72	24	1	150/600
YT-44752	2.5	80	30	1	150/600
YT-44754	3.0	81	33	1	150/600
YT-44755	3.2	85	36	1	150/600
YT-44756	3.5	90	39	1	150/600
YT-44757	4.0	95	43	1	150/600
YT-44758	4.2	95	43	1	150/600
YT-44759	4.5	100	47	1	150/600
YT-44760	4.8	106	52	1	100/400

YATO	Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PCS packing:	
YT-44761	5.0	106	52	1	100/400
YT-44763	5.5	113	57	1	100/400
YT-44764	6.0	113	57	1	100/400
YT-44765	6.5	121	63	1	100/400
YT-44766	7.0	109	69	1	100/400
YT-44767	7.5	109	69	1	100/400
YT-44768	8.0	117	75	1	100/400
YT-44769	8.5	117	75	1	100/400
YT-44770	9.0	125	81	1	50/200
YT-44772	10.0	133	87	1	50/200
YT-44773	11.0	142	94	1	50/200
YT-44774	12.0	151	101	1	50/200
YT-44776	13.0	151	101	1	50/200

